

Standards: Filter neu anordnen

- ⊕ Datum: Date (node) (Inhalt: Veranstaltungsdaten (field_start) - „Bis“-Datum) **Hervorgehoben** Popup Tag
- ⊕ Datum: Date (node) (Inhalt: Veranstaltungsdaten (field_start) - „Von“-Datum) **Hervorgehoben** Popup Tag

StartDatum <input type="text" value="2010-08-05"/> Format: 2010-10-27	EndDatum <input type="text" value="2010-10-10"/> Format: 2010-10-27	<input type="button" value="Übernehmen"/>
--	--	---

Standards: Filter Datum: Date (node) konfigurieren

Dieser Eintrag ist derzeit hervorgehoben. Sollte dieser **ausgeblendet** werden, können Benutzer den Filter nicht ändern.

[Ausblenden](#)

Operator:

Absoluter Wert

Ist größer als oder gleich ▾

Format: 2010-10-27

Relativer Wert

Relative values will be used if no date is set above. Use 'now' to default to the current date at runtime or add modifiers like 'now +1 day'. The To date default value is used when the operator is set to 'between' or 'not between'. You can use any values PHP's date_create() can understand, like between '12AM today' and '12AM tomorrow'.

If the filter is exposed, these values will be used to set the initial value of the exposed filter. Leave both date and default values blank to start with no value in the exposed filter.

Standardmäßiges Datum:

now

Standardmäßiges „Bis“-Datum:

now

Operator entsperren ▶

Sobald aktiviert, wird der Operator für den Benutzer hervorgehoben

Bezeichner für Filter:

StartDatum

Dieser wird in der URL nach dem ? erscheinen, um den Filter zu identifizieren. Darf nicht unvollständig bleiben.

Bezeichnung:

StartDatum

Optional

Dieser hervorgehobene Filter ist optional und wird Optionen enthalten, damit dieser nicht eingestellt werden muss.

Erinnern

Die letzte Filtereinstellung des Benutzers merken.

Standards: Besondere Einstellungen für Filter Datum: Date (node) konfigurieren

Datumsformulartyp:

- Auswahl
- Text
- Popup

Das Formularelement zur Datumsauswahl auswählen.

Granularität:

- Jahr
- Monat
- Tag
- Stunde
- Minute
- Sekunde

Die Granularität für den Datumsfilter auswählen. Beispielsweise wird die Auswahl von „Tag“ einen Filter erstellen, indem Benutzer das Jahr, den Monat und Tag auswählen können.

Date year range:

-3:+3

Set the allowable minimum and maximum year range for this argument, either a -X:+X offset from the current year, like '-3:+3' or an absolute minimum and maximum year, like '2005:2010'. When the argument is set to a date outside the range, the page will be returned as 'Page not found (404)'.

Datumsfeld(er):

- Beitragsversion: Erstellungsdatum
- Benutzer: Erstellungsdatum
- Benutzer: Letzte Anmeldung
- Benutzer: Letzter Zugriff
- Inhalt: Veranstaltungsdaten (field_start) - „Bis“-Datum
- Inhalt: Veranstaltungsdaten (field_start) - „Von“-Datum
- Kommentar: Beitragsdatum
- Node: Aktualisierungszeitpunkt
- Node: Beitragsdatum
- Node: Letzter Kommentarzeitpunkt

Datumsfeld(er) auswählen, die mit diesem Argument gefiltert werden.

Standards: Filter Datum: Date (node) konfigurieren

Dieser Eintrag ist derzeit hervorgehoben. Sollte dieser **ausgeblendet** werden, können Benutzer den Filter nicht ändern.

[Ausblenden](#)

Operator:

Ist weniger als oder gleich ▾

Absoluter Wert

Format: 2010-10-27

Relativer Wert

Relative values will be used if no date is set above. Use 'now' to default to the current date at runtime or add modifiers like 'now +1 day'. The To date default value is used when the operator is set to 'between' or 'not between'. You can use any values PHP's date_create() can understand, like between '12AM today' and '12AM tomorrow'.

If the filter is exposed, these values will be used to set the initial value of the exposed filter. Leave both date and default values blank to start with no value in the exposed filter.

Standardmäßiges Datum:

 now

Standardmäßiges „Bis“-Datum:

 now

Operator entsperren ▶

Sobald aktiviert, wird der Operator für den Benutzer hervorgehoben

Bezeichner für Filter:

EndDatum

Dieser wird in der URL nach dem ? erscheinen, um den Filter zu identifizieren. Darf nicht unausgeführt bleiben.

Bezeichnung:

EndDatum

Optional

Dieser hervorgehobene Filter ist optional und wird Optionen enthalten, damit dieser nicht eingestellt werden muss.

Erinnern

Die letzte Filtereinstellung des Benutzers merken.

Standards: Besondere Einstellungen für Filter Datum: Date (node) konfigurieren

Datumiformulartyp:

- Auswahl
- Text
- Popup

Das Formularelement zur Datumsauswahl auswählen.

Granularität:

- Jahr
- Monat
- Tag
- Stunde
- Minute
- Sekunde

Die Granularität für den Datumsfilter auswählen. Beispielsweise wird die Auswahl von „Tag“ einen Filter erstellen, indem Benutzer das Jahr, den Monat und Tag auswählen können.

Date year range:

-3:+3

Set the allowable minimum and maximum year range for this argument, either a -X:+X offset from the current year, like '-3:+3' or an absolute minimum and maximum year, like '2005:2010'. When the argument is set to a date outside the range, the page will be returned as 'Page not found (404)'.

Datumsfeld(er):

- Beitragsversion: Erstellungsdatum
- Benutzer: Erstellungsdatum
- Benutzer: Letzte Anmeldung
- Benutzer: Letzter Zugriff
- Inhalt: Veranstaltungsdaten (field_start) - „Bis“-Datum
- Inhalt: Veranstaltungsdaten (field_start) - „Von“-Datum
- Kommentar: Beitragstdatum
- Node: Aktualisierungszeitpunkt
- Node: Beitragstdatum
- Node: Letzter Kommentarzeitpunkt

Datumsfeld(er) auswählen, die mit diesem Argument gefiltert werden.

Art:

- ODER
- UND

Method of handling multiple date fields in the same query. Return items that have any matching date field (date = field_1 OR field_2), or only those with matches in all selected date fields (date = field_1 AND field_2).