

Firefox | SQLDumper | XAMPP 1.7.3 | Fehlermeldun... | Events-Insid... | Ansicht E... | Ansicht EVEN... | Menus | Aust... | EVENT Plus | ... | EVENT | Aust... | Lesezeichen

localhost/events/admin/build/views/edit/EVENT\_Data

Meistbesucht | Aktuelle Nachrichten | Aktuelle Debatten | Escro | Aktuelle Debatten

Help

- Abmelden
- E-Postkarte senden

### Masquerade

Ausführen

Enter the username to masquerade as.

Quick switches:

- bramburi
- wizard

- Jahr
- Monat
- Tag
- Stunde
- Minute
- Sekunde

Die Granularität für den Datumsfilter auswählen. Beispielsweise wird die Auswahl von „Tag“ einen Filter erstellen, indem Benutzer das Jahr, den Monat und Tag auswählen können.

**Date year range:**

Set the allowable minimum and maximum year range for this argument, either a -X:+X offset from the current year, like '-3:+3' or an absolute minimum and maximum year, like '2005:2010'. When the argument is set to a date outside the range, the page will be returned as 'Page not found (404)'.

**Datumsfeld(er):**

- Beitragsstatistiken: Die neuste Seitenansicht
- Beitragsversion: Aktualisierungszeitpunkt
- Benutzer: Erstellungsdatum
- Benutzer: Letzte Anmeldung
- Benutzer: Letzter Zugriff
- Inhalt: Event-Datum u. Beginnzeit (field\_event\_datum)
- Inhalt: Festival-Datum (field\_festival\_datum) - „Bis“-Datum
- Inhalt: Festival-Datum (field\_festival\_datum) - „Von“-Datum
- Inhalt: Testdatum (field\_testdatum)
- Kommentar: Beitragsdatum
- Node: Aktualisierungszeitpunkt
- Node: Beitragsdatum
- Node: Letzter Kommentarzeitpunkt

Datumsfeld(er) auswählen, die mit diesem Argument gefiltert werden.

**Methode:**

- ODER
- UND

Suchen: forum

Abwärts | Aufwärts | Hervorheben | Groß-/Kleinschreibung

Start | 4 Windo... | 3 Firefox | Anfrage\_D... | 2 Outloo... | lastminute... | FreeCell-5... | 2 | DE | 12:35